

Technische Produktbeschreibung

STERN® - Beschichtung - Profi

Art-Nr. (10 L): 15180

Produkteigenschaften

Produkt zur Versiegelung wasserbeständiger Hartbeläge. Bildet schmutzabweisenden, hochglänzenden Schutzfilm. Sparsam im Verbrauch. High-speed polierbar. Unparfümiert. Nur für den gewerblichen Gebrauch! Produkt-Code nach GISBAU: GE 10.

Anwendung und Dosierung

Nach erfolgter Grundreinigung Boden gut trocknen lassen. Polymerhaltige Beschichtung unverdünnt und gleichmäßig als dünnen Film auftragen. Auftragung ist manuell, z.B. mit Flachmopp oder maschinell möglich. Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages ca. 3 Aufträge im Abstand von etwa 60 Minuten.

Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden. Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

Nicht für Kautschuk- oder PU-vergütete Beläge und unversiegelte Holz- und Korkböden geeignet! Lagertemperatur: + 5 °C bis 30 °C.

Physikalische Daten (Gemisch)

Zustand:	Flüssigkeit	pH-Wert (20°C):	8 - 9
Farbe:	weiß	Dichte (20°C):	1,056 g/cm ³
Geruch:	charakteristisch	Löslichkeit in Wasser:	mischbar

Inhaltsstoffangabe gemäß EG Detergenzienverordnung 648/2004:

-

Weitere Inhaltsstoffe: Styren-Acrylat-Copolymer

Wassergefährdungsklasse (Selbsteinstufung)

WGK 1 schwach wassergefährdend

Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Warnhinweise (allgemein)

Wie alle Reinigungsmittel nicht in Kinderhände gelangen lassen. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen.

Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften [ADR/RID (Straße, Bahn), IMDG (See) und IATA (Luft)].

Umweltinformation:

Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch.