

Ariston

Polymer-Wischglanz

- ▲ Wischpflege-Konzentrat auf Polymerbasis
- ▲ Gute Reinigungswirkung mit erhöhtem Pflegeanteil
- ▲ Auch unverdünnt zur Basispflege anzuwenden
- ▲ Hinterlässt einen selbstglänzenden, schmutzabweisenden und rutschhemmenden Pflegefilm



Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, harten und elastischen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Beschichten:

Je nach Saugfähigkeit der Fläche 1–3 Aufträge im Abstand von ca. 60 Minuten.

Nach erfolgter Grundreinigung und kurzer Trocknungszeit, Produkt unverdünnt z. B. mit einem Flachmopp oder Wischwiesel dünn auftragen. Verbrauch: 25,0 ml/m².

Unterhaltsreinigung (Wischen):

Je nach gewünschtem Pflegeeffekt 100–200 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,4–0,7 ml/m².

Spray-Cleaner Verfahren:

100 ml zu 500 ml kaltem Wasser.

Mit einer Sprühflasche und Poliermaschine (150 - 1000 U. p. M) verarbeiten. Verbrauch: 1,0 ml/m².



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Polyethylenwache, Polymere, Additive, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Sodium Pyrrithione, Benzisothiazolinone).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5

| Artikelnummer | Verpackungseinheit (VPE) | Anzahl VPE je Palette |
|---------------|--------------------------|-----------------------|
| j300210 | 10 L Kanister | 60 |