

Entschäumer

zur Schaumreduzierung der Schmutzflotte

- ▲ Kalt- und heißwasserbeständiges Antischaum-Konzentrat
- ▲ Verhinderung der übermäßigen Schaumbildung in Reinigungsautomaten



Anwendungsbereich

Zur Entschäumung der Schmutzflotte in Wassersaugern, Scheuersaugmaschinen und Sprüh-Extraktionsgeräten.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Produkt vor Gebrauch schütteln!

Entschäumen:

Einige Spritzer bei eingeschaltetem Saugmotor in den Saugschlauch geben. Bei großen Scheuersaugmaschinen kommen je nach Schmutzwassertankvolumen 100 - 200 ml mit 1 - 2 L Wasser verdünnt in den Schmutzwassertank. Verbrauch: keine Angabe möglich.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Wässrige Antischaum-Emulsion, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinone).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 11

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j600301	6 x 1 L Flaschen (Karton)	84
j600310	10 L Kanister	60
j600372	200 L Fass	2