

# BETRIEBSANWEISUNG

Datum:  
Bearbeiter:  
Verantwortliche:  
Arbeitsplatz/Tätigkeit:

gem. § 14 Gefahrstoffverordnung

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

# Liquisan B

Form: flüssig

Farbe: farblos

Geruch: geruchlos

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr

Enthält: Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid.

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Auslaufendes Produkt schädigt Gewässer durch pH-Wert-Verschiebung, Sauerstoffzehrung und allgemeine Schadstoffbelastung.

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Bereit gestellte persönliche Schutzausrüstung, wie **Schutzhandschuhe (EN 374)**, **Schutzkleidung**, **Schutzschürze** und **dichtschließende Schutzbrille** tragen.

Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung getrennt von der Straßenkleidung aufbewahren. Ladevorgänge nur mit Schutzausrüstung durchführen.



Weitere Anweisungen:

-----

## VERHALTEN IM GEFAHRFALL



Liquisan B selbst brennt nicht. Feuerlöschmaßnahmen sind daher auf die Umgebung abzustimmen.

Bei Produktaustritt sofort: \_\_\_\_\_ informieren.

Nicht ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Rutschfeste Stiefel tragen. Ausgelaufene Flüssigkeit mit geeignetem Bindemittel behandeln, zusammen kehren und an nachstehendem Ort entsorgen:

-----



Notruf: 110

Feuerwehr: 112

## ERSTE HILFE



**Allgemeine Hinweise:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

**Nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, ggf. Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

**Nach Hautkontakt:** Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen, gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt hinzuziehen.

**Nach Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

**Nach Verschlucken:** Den Mund und Rachenraum mit Wasser ausspülen, reichlich Wasser zu trinken geben, nicht zum Erbrechen bringen, den Betroffenen beruhigen und sofort zu einem Arzt oder Klinik bringen. Verpackung oder Etikett vorzeigen.

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG



Liquisan B ist schwach wassergefährdend, Wassergefährdungsklasse WGK 1, darf nicht ohne Vorbehandlung (z.B. Neutralisation, Fällung, Entsalzung) dem Abwasser zugeführt werden. Nicht ins Grundwasser oder in Oberflächengewässer gelangen lassen. Nach Austreten sachgerecht behandeltes Produkt (siehe Hinweis "Verhalten im Gefahrenfall") ist in Kunststoffgefäßen aufzunehmen und als Sondermüll zu entsorgen, so weit nicht anderweitig verwertbar.