



Generalentschichter

Einsatzbereich

TEMPEX ULTRA ist ein leistungsstarker Entschichter und für alle wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Bodenbeläge hervorragend geeignet.



Anwendung

Maschinelle Grundreinigung und Entschichtung

TEMPEX ULTRA im Verhältnis 1:4 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil TEMPEX ULTRA auf 4 Teile Wasser). Bodenbelag von Grobschmutz befreien. Reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 – 650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 5 – 10 Minuten. Nach Einwirkzeit mit Scheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen.

Maschinelle Unterhaltsreinigung

TEMPEX ULTRA im Verhältnis 1:4 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil TEMPEX ULTRA auf 4 Teile Wasser) und mit Scheuersaugautomat auftragen (ohne Absaugung). Einwirkzeit ca. 5 – 10 Minuten. Fläche mit Scheuersaugautomat und belagsspezifischer Padscheibe/Bürste vollflächig abfahren. Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen – bei Bedarf Fläche spülen oder mit klarem Wasser im Automaten abfahren.

Produkteigenschaften

- Schnell und sicher
- Exzellente Materialverträglichkeit
- Kurze Arbeitszeiten
- Rationelles und müheloses Entfernen selbst hartnäckiger Polymerpflegefilme
- Kein aufwändiges Nachspülen erforderlich
- Für alle wasserfesten, alkaliempfindlichen Materialien
- Automatengeeignet
- Vor allem für die Entfernung von modernen Beschichtungen geeignet

Hinweis

Bei gealterten Pflegefilmen ist ein vollflächiges, trockenes Anschleifen des Pflegefilms vor Ausbringung der Grundreinigerlösung effizienzsteigernd. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Rutschgefahr! Während und nach der Anwendung für gute Belüftung und Frischluftzufuhr sorgen! Idealerweise vor Raumnutzung erneut intensiv für Frischluftzufuhr sorgen.

Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30873

Entfernung von Schmutz, wasserlöslichen und wasserunlöslichen Pflegefilmen, vor allem von modernen Beschichtungen

vorher



nachher

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0917

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE