

Produktinformation

Claramat® Siedesalztabletten

Siedesalztabletten für die Wasserenthärtung

Stand: 16.06.2020

Seite 1 von 1

Chemische Zusammensetzung des Siedesalzes

(Gehalte bezogen auf Trocken- substanz)	Natriumchlorid	min.	99,8	%
	Calcium	max.	40	mg/kg
	Magnesium	max.	5	mg/kg
	Kalium	max.	1000	mg/kg
	Sulfat	max.	450	mg/kg
	Wasserunlöslicher Anteil	max.	200	mg/kg

Feuchtigkeit (2 h bei 110° C) max. 0,10 %

Tablettenabmessung
 Durchmesser 25 mm
 Höhe 18 mm

Schüttgewicht ca. 1,1 kg/dm³

Lagerbedingungen trocken lagern (relative Luftfeuchtigkeit) < 70 %

Lieferform

Artikelnummern	Gebinde	Paletten	Palettenbelegung
28342	25 kg PE-Sack	Europalette	8 Lagen à 5 Säcke
28380	800 kg Big Bag	Europalette	
28382	500 kg Big Bag	Europalette	

Die Qualität entspricht der EN 973 Typ A.

Die Südwestdeutsche Salzwerke AG verfügt über zertifizierte Management-Systeme entsprechend ISO 9001/14001/50001.

Die in dieser Produktinformation gegebenen Informationen beruhen auf unseren fundierten anwendungstechnischen Erfahrungen und sind nach unserem Wissen korrekt und entsprechen dem Stand des Ausgabedatums. Die Angaben werden jedoch nicht verbindlich zugesichert und entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung unserer Produkte für seinen Anwendungszweck zu überprüfen.